



ABE – Allgemeine – Betriebserlaubnis

KBA - Nummer: 61208

Artikel-Nummer: 24.0128-0206.2
24.0128-0207.2

Die ABE ist im Fahrzeug mitzuführen
Nachdruck und jegliche Art von Vervielfältigung
auch auszuweisen, sind untersagt. Zuwider-
handlungen werden gerichtlich verfolgt.

91.9998-7224.1/ 00



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

Nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-
Zulassungsordnung (StVO) in der Fassung vom 28.09.1988
(BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 61208

Gerät: Austauschbrems scheiben

Typ: 6A

Inhaber der ABE: Continental Teves AG & Co. OHG
Und Hersteller: DE-60488 Frankfurt am Main

Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder
gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender
Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

KBA 61208

Dieses von Amts wegen zugeweilte Zeichen ist auf jedem Stück der
laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und
jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu
Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben
können, dürfen nicht angebracht werden.

An jeder Brems scheibe müssen gut lesbar und dauerhaft
der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen
der Typ der Brems scheiben, die Ausführung und das Typ Zeichen
angebracht sein.

Einbau-Hinweis für Brems scheiben Sport- Brems scheiben

Vor dem Einbau reinigen Sie bitte die Brems scheibe, insbesondere an der
Anlagefläche, sorgfältig. Auch die Anlagefläche der Nabe muß völlig staub-
frei sein. Benutzen Sie dafür ein umweltfreundliches Reinigungsmittel.

Ziehen Sie nach dem Einbau alle Schrauben gleichmäßig mit einem Drehmo-
mentschlüssel nach Vorschriften des Fahrzeugherstellers an. Sonst riskieren
Sie einen Seitenschlag der Brems scheibe, der nicht mehr zu beheben ist.

Tauschen Sie grundsätzlich mit der Brems scheibe auch die Beläge aus.
Überprüfen Sie gleichzeitig die anderen Bauteile der Brems e und der Rad-
lager auf Verschleiß und Beschädigungen.

Wechseln Sie die Brems scheibe immer paarweise an der Achse.
Nur so ist eine einwandfreie Funktion gewährleistet!

Und noch einige Tips:

Auf keinen Fall dürfen Sie die Mindestdicke einer Brems scheibe (Min, Th)
unterschreiten beide Maße sind auf unseren Teilen eingepreßt.

Vermeiden Sie ein Schock-Brems en während der ersten 200–300 km nach
dem Einbau.

ACHTUNG: Detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte der beiliegenden
Montageanleitung.

Nummer der ABE: 61208

Die Brems scheiben (zweiteilig), Typ 6A, dürfen in den beiliegenden
Prüfunterlagen beschriebenen Ausführungen nur zur Anwendung an
den dort genannten Achsen der aufgeführten Fahrzeuge unter den
angegebenen Bedingungen feilgeboten werden.

Die Bezieher sind auf den eingeschränkten Verwendungsbereich sowie
darauf hinzuweisen, dass die Brems scheiben nur achsweise aus-
gewechselt werden dürfen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der
Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV Nord
Mobilität GmbH & Co. KG Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität,
Essen, vom 26.09.2007 festgehaltene Angaben.

Flensburg, 18.10.2007
Im Auftrag


(Hunkeler)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Gutachten Nr. BT 107.00